

Jet PAR7ZIP

7x20W IP65 RGB+WW zoom LED PAR



Jet Par7ZIP je flexibilný LED zoom PAR s krytím IP65, ktorý je vybavený 7x20W RGB + WarmWhite LED zdrojom, ktorý poskytuje fenomenálny výkon a veľkú flexibilitu pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Jeho LED zdroj kalibrovaný technológiou Spektra poskytuje vysokokvalitnú reprodukciu bielej farby s vysokým skóre CRI a TLCI, ako aj mimoriadne presné ladenie farieb.

Jet Par7ZIP je skutočne zaostriteľný vďaka motorizovanému systému priblíženia v rozsahu od 4,5° do 53° a je skutočne všestranným pracovným koňom pre všetky aplikácie vyžadujúce pokročilé ovládanie svetla a odolnosť voči poveternostným vplyvom.

HLAVNÉ FUNKCIE

- 7x20W kalibrovaná LED Spektra RGB + teplá biela s vysokými hodnotami CRI, TLCI, TM30
- Motorizovaný lineárny zoom 4,5° až 53°
- IP65 pre vonkajšie aplikácie

VERZIE

Kód	Bývanie
JETPAR7ZIPBK	Čierna
JETPAR7ZIPWH	Biela

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZDROJ SVETLA

- Zdroj: 7x20 W RGB + teplá biela LED
- Svetelný tok: (4,5°) 1'229 lm - (53°) 2'108 lm @full
- Lux: (4,5°) 27'888 lx - (53°) 720 lx @3 m full
- CRI:93,8 @ 3'200K; 92,5 @ 5'600K
- R9:93,4 @ 3'200K; 79 @ 5'600K
- Životnosť zdroja: > 50 000 h

OPTIKA

- Priblíženie: 4,5° - 53° motorizovaný lineárny zoom
- Typ objektívu: voštinová optika bez medzier
- FAREBNÝ SYSTÉM
- Miešanie farieb: RGBW / FC
- CCT: ovládanie CCT, + / - zelená korekcia, emulácia volfrámu
- Predvoľby bielej farby: 2 800 K ~ 10 000 K
- Farebné koliesko: gélové filtre sú súčasťou balenia

DYNAMICKÉ EFEKTY

- Rozlíšenie kontroly: 16-bitový stmievač
- Špeciálne funkcie: lineárny kanál prechodu z akejkoľvek bielej na akúkoľvek farbu; virtuálny CTO na farbách

BODY

- Telo: konštrukcia odolná voči poveternostným vplyvom IP65
- Farba karosérie: čierna
- Iné: Predný držiak na príslušenstvo ako Barndoor, filterframe

CONTROL

- Protokoly: DMX512, RDM, CRMX + WDMX, 3 push encoder
- Kanály DMX: 1 / 2 / 6 / 12 / 14 / 20 kanálov
- Bezdrôtové ovládanie: voliteľné, LumenRadio Timo Fx DMX/RDM kompatibilné s CRMX (Lumen Radio) aj W-DMX (Wireless DMX)

- RDM: RDM pre vzdialené monitorovanie a nastavenia
- Zobrazenie: Farebný LCD displej s vysokým rozlíšením
- Aktualizácia firmvéru: áno, cez USB - rozhranie DMX (UPBOX2) nie je súčasťou dodávky

ELEKTRONIKA

- Stmievač: lineárny elektronický stmievač 0 ~ 100 %
- Krivky stmievania: k dispozícii sú 4 voliteľné režimy stmievania
- Stroboskop / uzávierka: 1 - 30 Hz, elektronická
- Prevádzková teplota: -20° C / +45° C (-4° F / +113° F)
- Ovládanie LED: prevádzka bez blikania
- Voliteľná PWM: 600 ~ 50 000 Hz

ELEKTRICKÉ

- Sieťové napájanie: 100-240 V - 50/60 Hz
- Maximálna spotreba energie: 140 W
- Výstup (pri 230 V): 16 jednotiek na jednom napájacom vedení
- Účinník: > 0,95

FYZICKÉ

- Stupeň krytia IP:65 pre vonkajšie inštalácie
- Chladenie: aktívne, tichá prevádzka
- Zavesenie a upevnenie: dvojité závesné konzoly vhodné na bezpečné zavesenie a na umiestnenie na podlahu
- Pripojenie signálu: Konektory Seetronic XLR 5p IN/OUT
- Pripojenie napájania: Seetronic powerCON TRUE IP65 IN/OUT
- Rozmery (ŠxVxH):291x347x300 mm
- Hmotnosť:9,3 kg
- (*) POZNÁMKA: Vhodné na trvalé používanie vo vonkajšom prostredí za predpokladu, že inštaláciu a údržbu vykonávajú kvalifikovaní technici.

CERTIFIKÁCIE / SCHVÁLENIA

- Certifikáty / schválenia: CE, UKCA, RCM

PRÍSLUŠENSTVO A SÚVISIACE PRODUKTY

- AJP7ZIPBD Stodolové dvere s 8 smerovými klapkami na nastavenie svetelného lúča
- IPTESTBOX Prenosný vákuový a tlakový tester pre svetidlá ProLights IP
- C6002B Štíhla hliníková svorka, nosnosť 200 kg, rúrky 48-51 mm, skrutka M10, čierna

- INF53415L03 Dmx kábel HC5340. SETMC5MXXB XLR 5p->SETMC5FXXB XLR (f) 5p L.3m
- WSBFF1G5 Vysielač BlackBox F-1 G5, 2,45 GHz a 5,2/5,8 GHz, DMX/RDM, 512Ch

• RSR0670B	Oceľové bezpečnostné lanko na zavesenie karosérie, inoxová oceľová oková, L=60 cm, čierna	• WSBBF1G6	BlackBox F-1 G6 transrec, 512ch, 2,45 GHz, DMX&RDM, Bluetooth, G3, G4, G4S, G5, CRMX
• 9333FXWL03	Zadok. Kábel 3x2,5 mm TH07, zástrčka SHUKO, zásuvka SETSAC3FX, d.3m	• WSBBR512G5	Prijímač BlackBox R-512 G5 512Ch, 2,45GHz a 5,8GHz, DMX/RDM voliteľné
• 9313FXWL03	Zadok. Kábel 3x2,5 mm TH07, 16A 3p 230V CEE zástrčka, zásuvka SETSAC3FX, d.3 m	• WSBBR512G6	Prijímač BlackBox R-512 G6 512Ch, 2,45GHz,DMX&RDM,Bluetooth, G3, G4, G4S, G5, CRMX
• 938225L03	Kábel 3x2,5 mm TH07, 16A SETSAC3MX, 16A SETSAC3FX, d. 3 m	• UPBOX2P5	Súprava na nahrávanie firmvéru, USB IN, 5-pin XLR DMX OUT